Armin Puit OÜ

Uste hooldus- ja kasutusjuhend

Puituste kasutamine, puhastamine, reguleerimine ja regulaarne hooldus

Kontakt	Armini, Konguta küla, Elva vald, 61217 Tartumaa | Tel: 5144502 | arminpuit@gmail.com
Versioon	2026

Üldinfo

Juhend kehtib Armin Puit OÜ valmistatud puitustele, kui lepingus, toote dokumentatsioonis või erijuhendis ei ole kokku lepitud teisiti. Juhendi järgimine aitab säilitada ukse toimivust, välimust ja garantiid.

Vastuvõtmine ja hoiustamine

- Ukse kättesaamisel kontrollida kogust, komplektsust, viimistlust, klaase, suluseid, tihendeid ja võimalikke transpordikahjustusi.
- Puudustest tuleb Armin Puit OÜ-d kirjalikult teavitada esimesel võimalusel.
- Uksi tuleb hoida kuivas, ventileeritud ruumis ning kaitsta vee, niiskuse, tolmu, löökide ja kriimustuste eest.
- Uksi ei tohi hoida pikaajaliselt otsese päikese, vihma, lume ega ehitusniiskuse käes.
- Siseuksi ei tohi hoiustada ega kasutada pideva niiskuse tingimustes.

Kasutamisel tuleb vältida

- Ukselehe või lengi mõõtmete muutmist saagimise, freesimise või muu töötlemise teel.
- Mittesobiva lisavarustuse kinnitamist uksele või lengile.
- Mehaaniliste vigastuste tekitamist uksele, lengile, klaasile, sulustele või tihenditele.
- Värvitud või lakitud pindade ja tihendite kokkupuudet lahustite, hapete, söövitavate ainete või muude kemikaalidega.
- Ukse osade iseseisvat ülevärvimist või lakkimist ilma tootjaga kooskõlastamata.
- Uksele esemete riputamist, kui see võib mõjutada ukse tasakaalu, hingi või lengi.
- Ukse hoogsat sulgumist tuuletõmbuse tõttu.

Puhastamine

- Värvitud või lakitud pindu puhastada pehme niiske lapiga.
- Vajadusel kasutada õrnatoimelist üldpuhastusvahendit tootja juhiste järgi veega lahjendatuna.
- Pärast niisket puhastamist kuivatada pind pehme lapiga.
- Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid, alkoholi, bensiini, metallnuustikuid ega teravaid tööriistu.
- Klaasiga uste puhul puhastada klaasi klaasile sobiva vahendiga ning vältida puhastusvahendi pikaajalist kokkupuudet puitpindade ja tihenditega.

Sulused, hinged ja lukud

- Kontrollida regulaarselt luku, hingede, käepideme, vasturaudade ja muude kinnituste korrasolekut.
- Vajadusel pingutada kruvid.

- Vähemalt kord aastas õlitada lukustuskeel, hinged, tuuletriivid ja muud liikuvad osad sobiva hooldusvahendiga.
- Soovitame kasutada silikoonõli või muud sulustele sobivat õli, mis ei kahjusta tihendeid ega määri liigselt pindu.
- Kui ust on raske avada või sulgeda, ei tohi kasutada jõudu. Uks tuleb reguleerida või kutsuda spetsialist.

Reguleerimine ja deformatsioonide vältimine

Ukse avanemise või sulgumise raskused võivad tuleneda hoone konstruktsioonide liikumisest, niiskusest, temperatuurimuutustest, kinnituste lõdvenemisest või ukse/lengi joondusest.

- Kontrollida, kas ukseleht liigub lengi suhtes vabalt.
- Kontrollida, kas hinged ja lukud on kindlalt kinnitatud.
- Kontrollida, kas tihendid on paigas ega takista ukse sulgumist.
- Vajadusel reguleerida ukse asendit või pöörduda paigaldaja/tootja poole.

Väliuste eritingimused

- Väliuks peab olema kaitstud otseste sademete ja intensiivse päikesekiirguse eest vastavalt projekti, lepingu või toote tehnilistele nõuetele.
- Puitvälisukse ees on soovitatav kasutada varikatust või hoone nišši, mis vähendab vihma, lume ja päikese otsest mõju.
- Ust ei tohi jätta pikaks ajaks avatuks tugeva vihma, lume, päikese või tuule kätte.
- Lävepaku viimistluse kulumine ja kasutamisest tulenev loomulik kulumine vajavad regulaarset hooldust ega ole üldjuhul tootedefekt.

Tihendid

- Tihendid peavad olema terved, elastsed ja kindlalt paigas.
- Tihendeid tuleb puhastada pehme niiske lapiga ning vajadusel töödelda silikoonõli või sobiva tihendihooldusvahendiga.
- Katkised, lahti tulnud, kõvenenud või oma funktsiooni kaotanud tihendid tuleb asendada originaalile vastavate tihenditega.

Soovituslik hooldusgraafik

Sagedus	Tegevused
Regulaarselt	Kontrollida ukse avamist, sulgumist, lukustumist, käepidemeid, hingi ja tihendeid.
Vähemalt 1 kord aastas	Pingutada vajadusel kinnitused, õlitada liikuvad osad, puhastada tihendid ja kontrollida viimistlust.
Vajadusel kohe	Reguleerida uks, parandada viimistluskahjustus, vahetada kahjustunud tihend või pöörduda spetsialisti poole.

Garantii seos hooldusega

Garantii kehtib eeldusel, et toodet on transporditud, hoiustatud, paigaldatud, kasutatud ja hooldatud vastavalt käesolevale juhendile ning Armin Puit OÜ garantiitingimustele. Garantii ei kata normaalset kulumist ega kahjustusi, mis tulenevad valest kasutusest, hooldamata jätmisest, mehaanilisest vigastusest või sobimatutest kasutustingimustest.