

ARMIN PUIT OÜ

Elva vald Tartumaa 61217

Reg.nr.10255652

AKENDE HOOLDUSJUHEND

AKENDE PUHASTAMINE

Akende puit- ja klaaspindu tuleb regulaarselt vastavalt määrdumisastmele puhastada.

1. Akende puitpindu võib puhastada ainult selleks ettenähtud puitpindadele mõeldud vahenditega. Kindlasti ei tohi puitpindade puhastamisel kasutada happelisi (sööbivaid) aineid, lahusteid, alkoholi, bensiini ja abrassiivseid puhastusvahendeid. Samuti ei tohi kasutada poleerivaid puhastusaineid.

2. Akende puitpindade puhastamisel tuleb kasutada selleks otstarbeks mõeldud neutraalse pH-tasemega hooldusvahendeid ja pehmest kangast lappi või svammi, mis ei sisalda liivaosakesi või muid abrasiivseid tööpinde.

3. Akende klaaspindade puhastamisel soovitame kasutada müügil olevaid spetsiaalseid klaaspindade (akende) hooldamiseks mõeldud puhastusvahendeid, mis on neutraalse pH-tasemega või nõrgalt happelise tasemega. Klaaspindu ei tohi puhastada leeliseliste vahenditega. Hooldusel kasutada pehmest kangast lappi või svammi, mis ei sisalda liivaosakesi või muid abrasiivseid tööpinde.

4. Akende puit- ja klaaspindu ei tohi puhastada teravate töövahenditega (noad, pahtlilabidad, terasviilid, metallist nuustikud, jne.), kuna need võivad kahjustada puidu ja klaasi pealispinda.

AKENDE HOOLDAMINE

Välismõjudest sõltuvalt tuleb teha akendele ülevaatus ja hooldust kord aastas, et tagada akende pikaajaline tõrgeteta funktsioneerimine.

1. Aknad vajavad iga-aastast sulusesüsteemi kontrollimist ja määrimist, ning vajadusel reguleerimist. Kõik aknafurnituuri liikuvad detailid tuleb töödelda selleks ettenähtud (lukusüsteemide) vahenditega ja viisil.

2. Akende tihendeid tuleb vähemalt kaks korda aastas kontrollida ja puhastada. Selleks kõrvaldada tolmu ja mustus puitosade ja tihendi vahelt. Seda on kõige parem teha tolmuimejaga. Seejärel tuleb tihend

puhastada veega niisutatud pehme lapiga. Kord aastas tuleb tihendeid töödelda silikoonõli või vaseliini baasil olevate vahenditega, et säiliks tihendite elastsus. Vajadusel tuleb vanad tihendid asendada uutega.

3. Puitpindadele tekkinud üksikud ja väikesed (mehhaanilised) vigastused tuleb likvideerida koheselt. Parandatud pind (vigastuse koht) tuleb uuesti katta värviga, vältides nii aknaraami täielikku kahjustumist.

4. Erilist tähelepanu tuleb pöörata aknaraami alumisele osale. Jälgida ja vajadusel puhastada ära veeliistu äravoolu avad.

5. Juhul, kui teil tekib puitakna **sisemisele poolele kondensatsioon (veepiisad)**, siis on selle põhjuseks järgnev asjaolu:

Tõmbeventilatsioon ruumis on ebapiisav

Küte ruumis on ebapiisav

Ruumis on kõrge niiskuse tase

6. Aknaraamidele ei tohi riputada lisaraskusi.

7. Aknaraami ei tohi tõugata ega suruda vastu aknapõske.

8. Aknaraami ja lengi vahele ei tohi asetada esemeid.

9. Aken ei tohi jääda avatuks tuuletõmbuse korral. Ärge laske õhuvooludel akent edasi-tagasi "loopida" !

10. Palume vältida klaasi termilist purunemist. Klaaspaketi klaas võib taluda suuri temperatuurikõikumisi. Kui aga klaasi ühest kohast soojendada või jahutada, võib klaasil tekkida nii suur sisepinge, et klaas mõraneb. **Selle vältimiseks palume akendele mitte kleepida plakateid ja kilesid !**

**TÄITES EELPOOL TOODUD NÕUDEID SÄILITAVAD TEIE
PUITAKNAD KA PIKAAJALISEL KASUTAMISEL OMA
VASTUPIDAVUSE JA KVALITEETSE VÄLIMUSE !**